

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP = Declaration of Performance).

DoP Nro 3 Pellopuu 904-02/2015

1. **Tuotetyyppi:** Liimapuu ja Liimattu sahatavara
2. **Tuotteen merkintä:** kappalekohtaisessa tuotetunnisteessa. Joku seuraavista GL30h, GL28h, , tai Gl24h.
3. **Valmistajan ennakoima aiottu käyttötarkoitus:** Liimapuu käytettäväksi pysyvänä kantavana rakenteena tai sen osana puurakenteissa.
4. **Valmistajan nimi:**
Pellopuu Oy Torniontie 113A FI-95645 TURTOLA puhelin +35840 3000 230 Internetsivut www.pellopuu.fi
6. **Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:**
AVCP-luokka 1
7. **Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:**

Ilmoitettu laitos (NB) Finotrol Oy, Teollisuuskatu 3-5, 50100 MIKKELI, nr. 2412 on suorittanut tehtaan tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 1 mukaisesti ja on antanut suoritusasteen varmentamistodistuksen nro2412-CPR-904

9. Ilmoitetut suoritusasteet

| Perusominaisuus | Suoritusaste | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|---|--|-------------------------------------|
| Liimapuu Puulajit Mitat Mekaaninen lujuus murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma käyttötilassa Tiheys Palokäyttäytyminen Palokestävyys Vaarallisten aineiden päästöt Formaldehydipäästöt Pitkäaikaiskestävyys, lahonkesto | PNSY mänty tai PCAB kuusi Leveys 80..240 mm Korkeus 80..595 mm Pituus 1..12,0 m Liimapuun lujuusluokat , Gl30h, Gl28h, Gl24h. Halkaistu liimapuu GL28hs. Liimattu sahatavara Mänty C30 ja Kuusi C24 Liimauksen laatu Istandardin EN 15425 mukaisesti Pienin tiheys keskiarvo 390kg/m3/ EN 13238 (50% RH, 23'C) D-s2,do R-tuntiluokka määritelty EN 1995-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti Ks. CE-merkintä E1 Luokka 4/En 350-2 | EN 14080:2013 |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Turtola 3.5.2016

Armas Kristo

Reijo Ojaniemi Tehdaspäällikkö