

**SUORITUSTASOILMOITUS (DoP = Declaration of Performance).**

DoP Nro 6 Pellopuu 406/2016

 1. Tuotetyyppi: *SORMIJATKETTUU RAKENNUSSAHATAVARA*

 2. Tuotteen merkintä: *Lujuusluokkamerkintä kappalekohtaisessa leimassa. Joku seuraavista M C18, M C24, M C30 Linkki tuotesivuille <http://www.pellopuu.fi>*

 3. Valmistajan ennakoima aiottu käyttötarkoitus: *Sormijatkettu rakennussahatavara käytettäväksi pysyvänä rakenteessa tai sen osana puurakenteissa.*

4. Valmistajan nimi:

*Pellopuu Oy Torniontie 113A FI-95645 TURTOLA puhelin +35840 3000 230 kotisivut [www.pellopuu.fi](http://www.pellopuu.fi)*

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

*AVCP-luokka 1*

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

*Ilmoitettu laitos (NB) Finotrol Oy, Teollisuuskatu 3-5, 50100 MIKKELI, nr. 2412 on suorittanut tehtaan tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 1 mukaisesti ja on antanut suoritusasteen varmentamistodistuksen nro2412-CPR-406-02*


9. Ilmoitetut suoritusasteet


Perusominaisuus	Suoritusaste	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
<i>Sormijatkettu Rakennussahatavara</i>	.	<i>EN 15497:2014</i>
<i>Puulajit</i>	<i>PNSY Mänty tai PCAB kuusi</i>	
<i>Mitat</i>	<i>Leveys 50-250 mm Korkeus 25-75 mm Pituus 1, , 12,2m</i>	
<i>Mekaaninen lujuus murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma käyttötilassa</i>	<i>Sormijatketun rakennesahatavaran lujuus luokat ovat:Mänty C24,C30,Kuusi C24 Liima: Standardin EN 15425 mukainen PUR</i>	
<i>Tiheys</i>	<i>Pienin tiheyden keskiarvo 350kg/m3/EN 13238 (50% RH,23°C)</i>	
<i>Palokäyttyminen</i>	<i>D-s2,do</i>	
<i>Formaldehydipäästöt</i>	<i>Ei</i>	
<i>Pitkäaikaiskestävyys, lahonkesto</i>	<i>Luokka 4/EN 350-2</i>	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Turtola 3.5.2016

  
 Armas Kristo

  
 Reijo Ojaniemi, Tehdaspäällikkö